



L 1001 Alba

Жидкий щелочной усилитель
для стирки текстиля



Объекты/области применения

Щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки изделий из текстиля.

Характеристики продукта

Сильнощелочной усилитель стирки. Обеспечивает нейтрализацию кислотности, обусловленную загрязненным текстилем. Эмульгирует жиры, разрушает протеины и удаляет пигментные загрязнения. Рекомендуется использовать вместе с L 2006 Nova.

Инструкция по использованию и дозировке

Дозирование производится автоматически с помощью дозирующего оборудования.
Рабочая температура: от 40 до 95°C.
Дозировка: 6 - 10 г на 1 кг белья

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

Гидроксид натрия	15 - 30 %	Удаляет загрязнения
Комплексообразователь	5 - 15 %	Смягчают воду.
Поликарбоксилаты	< 5 %	Диспергируют загрязнения.

pH продукта

ок. 13.3

pH рабочего раствора

ок. 12.3

Плотность

1,28 кг/дм³

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость без красителей и ароматизаторов.

Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 5 лет с даты производства.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

200 л бочка: бочка - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

Код продукта,
размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
1 x 20 л	205168	4607070471332	канистра
1 x 200 л	205077	4607070470489	бочка